

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
(ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

2013

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-6 και δίπλα τη λέξη **ΣΩΣΤΟ**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη **ΛΑΘΟΣ**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

1. Η τιμή μιας μεταβλητής και ο τύπος της μπορούν να αλλάζουν κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος.
2. Όταν υπάρχουν δυο βρόχοι, ο ένας εμφωλευμένος μέσα στον άλλο, αυτός που ξεκινάει τελευταίος πρέπει να ολοκληρώνεται πρώτος.
3. Μια διαφορά της εντολής **Όσο** σε σχέση με την εντολή **Μέχρις ότου** οφείλεται στη θέση της λογικής συνθήκης στη ροή εκτέλεσης των εντολών.
4. Αν $A = 2$, $B = 3$, $\Gamma = 4$ και $\Delta = \text{ΑΛΗΘΗΣ}$, τότε η τιμή της έκφρασης $(B * \Gamma > A + B)$ **ΚΑΙ** $(\text{ΟΧΙ}(\Delta))$ είναι **ΑΛΗΘΗΣ**.
5. Κατά την εκτέλεση της εντολής **ΔΙΑΒΑΣΕ**, το πρόγραμμα διακόπτει την εκτέλεσή του και περιμένει την εισαγωγή τιμών από το πληκτρολόγιο.
6. Οι πίνακες δεν μπορούν να έχουν περισσότερες από δύο διαστάσεις.

Μονάδες 6

A2. Δίνεται το παρακάτω ημιτελές τμήμα αλγορίθμου:

```
k ← 1
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 4
  ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5
    ΑΝ ... ΤΟΤΕ
      A[k] ← ...
      A[...] ← ...
      A[...] ← ...
      k ← ...
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
```

Να ξαναγράψετε στο τετράδιό σας το παραπάνω τμήμα αλγορίθμου με τα κενά συμπληρωμένα, έτσι ώστε για τα μη μηδενικά στοιχεία ενός διδιάστατου πίνακα ΠΠΝ[4,5] να τοποθετεί σε ένα μονοδιάστατο πίνακα A[60] τις ακόλουθες πληροφορίες: τη γραμμή, τη στήλη, και κατόπιν την τιμή του.

Μονάδες 8

- A3.** α. Να αναφέρετε ονομαστικά τους λόγους για τους οποίους αναθέτουμε την επίλυση ενός προβλήματος σε υπολογιστή (μονάδες 4).
- β. Να γράψετε τις περιπτώσεις για τις οποίες δικαιολογείται η χρήση της σειριακής μεθόδου αναζήτησης σε έναν πίνακα (μονάδες 3).
- γ. Να γράψετε τα πλεονεκτήματα των γλωσσών υψηλού επιπέδου (μονάδες 4).

Μονάδες 11

- A4.** α. Δίνεται τετραγωνικός πίνακας $\Pi[100,100]$ και το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου σε ψευδογλώσσα:

```

Για i από 1 μέχρι 100
  Για j από 1 μέχρι 100
    Αν i < j τότε
      Διάβασε  $\Pi[i,j]$ 
    Τέλος_αν
  Τέλος_επανάληψης
Τέλος_επανάληψης

```

Να ξαναγράψετε στο τετράδιό σας το παραπάνω τμήμα αλγορίθμου χωρίς τη χρήση της δομής επιλογής, έτσι ώστε να επιτελεί την ίδια λειτουργία (μονάδες 4).

- β. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου, έχοντας συμπληρώσει τις γραμμές εντολών 2 και 3 ώστε να εμφανίζει πάντα το μεγαλύτερο από τους δυο αριθμούς που διαβάστηκαν:

1. **Διάβασε A, B**
2. **Αν A ... B τότε**
3.
4. **Τέλος_αν**
5. **Εμφάνισε A**

(μονάδες 4)

Μονάδες 8

- A5.** Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της στήλης A και δίπλα το γράμμα της στήλης B που αντιστοιχεί σωστά.

Στήλη A	Στήλη B
1. χαρακτήρες	α. λογική τιμή
2. ελεύθερο κείμενο	β. ουρά
3. ώθηση	γ. κριτήριο αλγορίθμου
4. αληθής	δ. επανάληψη
5. FIFO	ε. τύπος μεταβλητής
6. αποτελεσματικότητα	στ. στοίβα
7. βρόχος	ζ. τρόπος αναπαράστασης αλγορίθμου

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Β

B1. Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος:

Αλγόριθμος Παράγοντες

Διάβασε a

$k \leftarrow 2$

Όσο $a > 1$ επανάλαβε

 Αν $a \bmod k = 0$ τότε

 Εμφάνισε k

$a \leftarrow a \operatorname{div} k$

 Αλλιώς

$k \leftarrow k+1$

 Τέλος_αν

Τέλος_επανάληψης

Τέλος Παράγοντες

Να σχεδιάσετε στο τετράδιό σας το αντίστοιχο διάγραμμα ροής.

Μονάδες 10

B2. Έστω μονοδιάστατος πίνακας $\Pi[100]$, του οποίου τα στοιχεία περιέχουν τις λογικές τιμές ΑΛΗΘΗΣ και ΨΕΥΔΗΣ. Να γραφεί τμήμα αλγορίθμου που χωρίς τη χρήση «αλγορίθμων ταξινόμησης» να τοποθετεί στις πρώτες θέσεις του πίνακα την τιμή ΑΛΗΘΗΣ και στις τελευταίες την τιμή ΨΕΥΔΗΣ.

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Γ

Η χρήση των κινητών τηλεφώνων, των φορητών υπολογιστών, των tablet υπολογιστών από τους νέους αυξάνεται ραγδαία. Ένας από τους στόχους των ερευνητών είναι να διερευνήσουν αν υπάρχουν επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων από την αυξημένη έκθεση στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Για τον σκοπό αυτό γίνονται μετρήσεις του ειδικού ρυθμού απορρόφησης (SAR) της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, πάνω στο ανθρώπινο σώμα. Ο δείκτης SAR μετράται σε Watt/Kgr και ο παγκόσμιος οργανισμός υγείας έχει θεσμοθετήσει ότι τα επιτρεπτά όρια για το κεφάλι και τον κορμό είναι μέχρι και 2 Watt/Kgr, ενώ για τα άκρα μέχρι και 4 Watt/Kgr. Θέλοντας να προσομοιάσουμε την έρευνα, θεωρούμε ότι σε 30 μαθητές έχουν τοποθετηθεί στον καθένα δυο μετρητές του δείκτη SAR, ο ένας στο κεφάλι και ο άλλος σε ένα από τα άνω άκρα, οι οποίοι καταγράφουν τις τιμές του αντίστοιχου δείκτη SAR κάθε 6 λεπτά.

Να αναπτύξετε αλγόριθμο σε ψευδογλώσσα, ο οποίος:

Γ1. Να διαβάζει τους πίνακες: $K\Omega\Delta[30]$, ο οποίος θα περιέχει τους κωδικούς των 30 μαθητών, τον πίνακα $KE\Phi[30,10]$, του οποίου κάθε γραμμή θα αντιστοιχεί σε έναν μαθητή και θα έχει 10 τιμές που αντιστοιχούν στο SAR της κεφαλής για μια ώρα, καθώς και τον πίνακα $AKP[30,10]$ που κάθε γραμμή θα αντιστοιχεί σε έναν μαθητή και θα έχει 10 τιμές που αντιστοιχούν στο SAR του άκρου για μια ώρα.

Μονάδες 2

Γ2. Για κάθε μαθητή να καταχωρεί σε διδιάστατο πίνακα $MO[30,2]$ τις μέσες τιμές του SAR για το κεφάλι στην 1η στήλη και για το άκρο στη 2η στήλη.

Μονάδες 4

- Γ3.** Να εμφανίζει για κάθε μαθητή τον κωδικό του και ένα από τα μηνύματα, «Χαμηλός SAR», «Κοντά στα όρια», «Εκτός ορίων», όταν η μέση τιμή του SAR της κεφαλής, καθώς και η μέση τιμή του SAR ενός εκ των άκρων του κυμαίνονται στις παρακάτω περιοχές:

M.O. SAR κεφαλής	$\leq 1,8$	$>1,8$ και ≤ 2	>2
M.O. SAR άκρου	$\leq 3,6$	$>3,6$ και ≤ 4	>4
Μήνυμα	«Χαμηλός SAR»	«Κοντά στα όρια»	«Εκτός ορίων»

Το μήνυμα που θα εμφανίζεται θα πρέπει να είναι ένα μόνο για κάθε μαθητή και θα εξάγεται από τον συνδυασμό των τιμών των μέσων όρων των δυο SAR, όπου βαρύτερη θα έχει ο μέσος όρος, ο οποίος θα βρίσκεται σε μεγαλύτερη περιοχή τιμών. Για παράδειγμα, αν ο μέσος όρος SAR του άκρου έχει τιμή 3,8 και της κεφαλής έχει τιμή 1,5 τότε πρέπει να εμφανίζεται το μήνυμα «Κοντά στα όρια» και κανένα άλλο.

Μονάδες 7

- Γ4.** Θεωρώντας ότι όλες οι τιμές του πίνακα $MO[30,2]$ είναι διαφορετικές, να εμφανίζει τις τρεις μεγαλύτερες τιμές για τον μέσο όρο SAR της κεφαλής και τους κωδικούς των μαθητών που αντιστοιχούν σε αυτές. Μετά να εμφανίζει τις τρεις μεγαλύτερες τιμές για τον μέσο όρο SAR του άκρου και τους κωδικούς των μαθητών που αντιστοιχούν σε αυτές.

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ

Σε ένα πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών Comenius συμμετέχουν μαθητές από δυο χώρες: Ελλάδα (EL) και Ισπανία (ES). Οι μαθητές αυτοί καλούνται να απαντήσουν σε μια ερώτηση όπου οι δυνατές απαντήσεις είναι:

1. Πολύ συχνά 2. Συχνά 3. Αρκετές φορές 4. Σπάνια 5. Ποτέ

Στην πρώτη φάση επεξεργασίας της ερώτησης πρέπει να καταγραφούν οι απαντήσεις από κάθε χώρα και να μετρηθούν για κάθε αριθμό απάντησης πόσες φορές υπάρχει, με σκοπό να αναφέρουν για κάθε χώρα, ποια απάντηση είχε τα μεγαλύτερα ποσοστά.

Για να βοηθήσετε στην επεξεργασία να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

- Δ1.** α. Να περιέχει τμήμα δηλώσεων.
β. Να δημιουργεί δύο πίνακες $EL[5]$ και $ES[5]$ και να καταχωρίζει σε αυτούς την τιμή 0 σε όλα τα στοιχεία τους.

Μονάδες 2

- Δ2.** Για κάθε μαθητή να διαβάζει το όνομα της χώρας του και τον αριθμό της απάντησής του. Οι δυνατές τιμές για τη χώρα είναι: EL, ES και για την απάντηση 1,2,3,4,5. Η κάθε απάντηση θα πρέπει να προσμετράται σε έναν από τους δύο πίνακες $EL[5]$, $ES[5]$ ανάλογα με τη χώρα και στο αντίστοιχο στοιχείο. Δηλαδή, αν δοθούν για τιμές οι ES και 4, τότε θα πρέπει στο 4^ο στοιχείο του πίνακα $ES[5]$ να προστεθεί μια ακόμα καταχώριση. (Δεν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας τιμών)

Μονάδες 5

Δ3. Η προηγούμενη διαδικασία εισαγωγής δεδομένων και καταχώρισης απαντήσεων θα ελέγχεται από την ερώτηση «για Διακοπή της εισαγωγής πατήστε Δ ή δ», που θα εμφανίζεται, και ο χρήστης θα πρέπει να δώσει το χαρακτήρα Δ ή δ για να σταματήσει την επαναληπτική διαδικασία.

Μονάδες 3

Δ4. Στο τέλος για κάθε χώρα να εμφανίζει ποιος αριθμός απάντησης είχε το μεγαλύτερο ποσοστό, καθώς και το ποσοστό αυτό. Για την υλοποίηση αυτού του ερωτήματος θα χρησιμοποιήσετε δυο φορές το υποπρόγραμμα ΜΕΓ_ΠΟΣ που θα κατασκευάσετε στο ερώτημα Δ5.

Θεωρούμε ότι για κάθε χώρα τα ποσοστά των απαντήσεων είναι διαφορετικά μεταξύ τους και δεν υπάρχει περίπτωση ισοβαθμίας.

Μονάδες 3

Δ5. Να αναπτύξετε το υποπρόγραμμα ΜΕΓ_ΠΟΣ το οποίο:

1. Να δέχεται έναν πίνακα ακεραίων 5 θέσεων.
2. Να βρίσκει το μεγαλύτερο στοιχείο του πίνακα και σε ποια θέση βρίσκεται.
3. Να βρίσκει το ποσοστό που κατέχει το μεγαλύτερο στοιχείο σε σχέση με το άθροισμα όλων των στοιχείων του πίνακα.
4. Να επιστρέφει στο κυρίως πρόγραμμα το ποσοστό αυτό, καθώς και την θέση στην οποία βρίσκεται.

Θεωρήστε ότι όλες οι τιμές των πινάκων είναι διαφορετικές και ότι για κάθε χώρα υπάρχει τουλάχιστον μια απάντηση στην ερώτηση.

Μονάδες 7

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α

A1.

1-Λ

2-Σ

3-Σ

4-Λ

5-Σ

6-Λ

A2.

$k \leftarrow 1$

ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 4

ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5

ΑΝ ΠΙΝ [i,j] $\neq 0$ ΤΟΤΕ

$A[k] \leftarrow i$

$A[k+1] \leftarrow j$

$A[k+2] \leftarrow \text{ΠΙΝ}[i,j]$

$k \leftarrow k+3$

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

A3.

α) Σελίδα 19 σχολικού βιβλίου

β) Σελίδα 65 σχολικού βιβλίου

γ) Σελίδα 127 σχολικού βιβλίου

A4.

α)

ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 99

ΓΙΑ j ΑΠΟ $i+1$ ΜΕΧΡΙ 100

ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΙ [i,j]

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

β)

Διάβασε A, B

Αν $A > B$ τότε

$A \leftarrow B$

Τέλος_αν

Εμφάνισε A

A5.

1-ε

2-ζ

3-στ

4-α


5-β

6-γ

7-δ

ΘΕΜΑ Β

B1. Το ζητούμενο διάγραμμα ροής έχει ως εξής:



B2.

Α' προτεινόμενος τρόπος (με χρήση βοηθητικού πίνακα)

$k \leftarrow 1$

Για i από 1 μέχρι 100

Αν $A[i] = \text{Αληθής}$ τότε

$B[k] \leftarrow A[i]$

$k \leftarrow k+1$

Τέλος_αν

Τέλος_επανάληψης

Για i από 1 μέχρι 100

Αν $A[i] = \text{Ψευδής}$ τότε
 $B[k] \leftarrow A[i]$
 $k \leftarrow k+1$

Τέλος_αν

Τέλος_επανάληψης

B' προτεινόμενος τρόπος (με χρήση μετρητή)

$\text{πλ_A} \leftarrow 0$

Για i από 1 μέχρι 100

 Αν $\Pi[i] = \text{Αληθής}$ τότε $\text{πλ_A} \leftarrow \text{πλ_A} + 1$

Τέλος_Επανάληψης

Για i από 1 μέχρι 100

 Αν $i \leq \text{πλ_A}$ τότε

$\Pi[i] \leftarrow \text{Αληθής}$

 Αλλιώς

$\Pi[i] \leftarrow \text{Ψευδής}$

Τέλος_Επανάληψης

ΘΕΜΑ Γ

Αλγόριθμος Θέμα_Γ

! Γ1. ερώτημα

Για i από 1 μέχρι 30

 Διάβασε $K\Omega\Delta[i]$

 Για j από 1 μέχρι 10

 Διάβασε $ΚΕΦ[i,j]$, $ΑΚΡ[i,j]$

 Τέλος_Επανάληψης

Τέλος_Επανάληψης

! Γ2. ερώτημα

Για i από 1 μέχρι 30

$\text{sum1} \leftarrow 0$

$\text{sum2} \leftarrow 0$

 Για j από 1 μέχρι 10

$\text{sum1} \leftarrow \text{sum1} + ΚΕΦ[i,j]$

$\text{sum2} \leftarrow \text{sum2} + ΑΚΡ[i,j]$

 Τέλος_Επανάληψης

$ΜΟ[i,1] \leftarrow \text{sum1} / 10$

$ΜΟ[i,2] \leftarrow \text{sum2} / 10$

Τέλος_Επανάληψης

! Γ3. ερώτημα

Για i από 1 μέχρι 30

Εμφάνισε ΚΩΔ [i]

Αν $MO[i, 1] \leq 1.8$ τότε

Αν $MO[i, 2] \leq 3.6$ τότε

Εμφάνισε 'Χαμηλός SAR'

Αλλιώς_Αν $MO[i, 2] \leq 4$ τότε

Εμφάνισε 'Κοντά στα όρια'

Αλλιώς

Εμφάνισε 'Εκτός ορίων'

Τέλος_Αν

Αλλιώς_Αν $MO[i, 1] \leq 2$ τότε

Αν $MO[i, 2] \leq 4$ τότε

Εμφάνισε 'Κοντά στα όρια'

Αλλιώς

Εμφάνισε 'Εκτός ορίων'

Τέλος_Αν

Αλλιώς

Εμφάνισε 'Εκτός ορίων'

Τέλος_Αν

! Γ4. ερώτημα

Για i από 1 μέχρι 30

$KΩΔ_1[i] \leftarrow KΩΔ[i]$

Τέλος_Επανάληψης

Για i από 2 μέχρι 30

Για j από 30 μέχρι i με βήμα -1

Αν $MO[j-1, 1] > MO[j, 1]$ τότε

Αντιμετάθεσε $MO[j-1, 1], MO[j, 1]$

Αντιμετάθεσε $KΩΔ[j-1], KΩΔ[j]$

Τέλος_Αν

Αν $MO[j-1, 2] > MO[j, 2]$ τότε

Αντιμετάθεσε $MO[j-1, 2], MO[j, 2]$

Αντιμετάθεσε $KΩΔ_1[j-1], KΩΔ_1[j]$

Τέλος_Αν

Τέλος_Επανάληψης

Τέλος_Επανάληψης

Για i από 1 μέχρι 3
Εμφάνισε $MO[i, 1]$, $K\Omega\Delta [i]$
Τέλος_Επανάληψης

Για i από 1 μέχρι 3
Εμφάνισε $MO[i, 1]$, $K\Omega\Delta_1 [i]$
Τέλος_Επανάληψης
Τέλος Θέμα_Γ

ΘΕΜΑ Δ

Πρόγραμμα Θέμα_Δ

! Δ1.α ερώτημα

Μεταβλητές

Χαρακτήρες: χώρα, char

Ακέραιες: EL[5], ES[5], i, απ, θ

Πραγματικές: ποσ

Αρχή

! Δ1.β ερώτημα

Για i από 1 μέχρι 5

EL [i] \leftarrow 0

ES [i] \leftarrow 0

Τέλος_Επανάληψης

Αρχή_Επανάληψης

! Δ2. ερώτημα

Διάβασε χώρα, απ

Αν χώρα = 'EL' τότε

EL [απ] \leftarrow EL [απ] + 1

Αλλιώς

ES [απ] \leftarrow ES [απ] + 1

Τέλος_Αν

! Δ3 ερώτημα

Γράψε 'για Διακοπή της εισαγωγής πατήστε Δ ή δ'

Διάβασε char

Μέχρις_Ότου char = 'Δ' ή char = 'δ'

! Δ4. ερώτημα

ΚΑΛΕΣΕ ΜΕΓ_ΠΟΣ (EL, ποσ, θ)

Γράψε 'Για την Ελλάδα: Ποσοστό: ', ποσ, ' στη θέση:', θ

ΚΑΛΕΣΕ ΜΕΓ_ΠΟΣ (ES, ποσ, θ)

Γράψε 'Για την Ισπανία: Ποσοστό: ', ποσ, ' στη θέση:', θ

Τέλος_Προγράμματος

! Δ5. ερώτημα

Διαδικασία ΜΕΓ_ΠΟΣ (A, ποσοστό, max_θέση)

Μεταβλητές

Ακέραιες: A[5], i, max_θέση, max, sum

Πραγματικές: ποσοστό

Αρχή

max \leftarrow A[1]

max_θέση \leftarrow 1

Για i από 2 μέχρι 5

Αν A[i] > max **τότε**

max \leftarrow A [i]

max_θέση \leftarrow i

Τέλος_Αν

Τέλος_Επανάληψης

sum \leftarrow 0

Για i από 1 μέχρι 5

sum \leftarrow sum + A[i]

Τέλος_Επανάληψης

ποσοστό \leftarrow A[max_θέση] / sum * 100

Τέλος_Διαδικασίας